



SERIE **068** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



SUPER FLOW LINE **SUPER DURCHFLUSS**

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 68, SCHRADER HEAVY DUTY

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 8.5



Option - Optionen

- F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
- S - Stainless Steel - Edelstahl
- V - Viton Seal - Viton Dichtung


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen

Material - Material


- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Back Part - Hinterteil: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Sleeve - Hülse: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Valve - Ventil: Zinc Diecasting - Zinkdruckguß vernickelt
- Springs - Federn: Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprengring: Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
- Pins - Stifte: Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Standard Hose Barb Plugs
Nippel mit Schlauchtülle



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde



Female Thread Plugs
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSP 3/8"	068 EG 17	30	66	33
BSP 1/2"	068 EG 21	30	69	33
BSP 3/4"	068 EG 26	30	72	33

BSP 1/4"	068 DG 13	30	63	33
BSP 3/8"	068 DG 17	30	64	33
BSP 1/2"	068 DG 21	30	68	33
BSP 3/4"	068 DG 26	30	72	33

10 mm - 3/8"	068 HG 10	30	80	33
13 mm - 1/2"	068 HG 13	30	80	33
19 mm - 3/4"	068 HG 19	30	80	33

10 mm - 3/8"	068 HU 10		70	
13 mm - 1/2"	068 HU 13		70	

BST P 1/4"	068 RU 13	18	48	
BSPT 3/8"	068 RU 17	22	50	
BSPT 1/2"	068 RU 21	22	52	
BSPT 3/4"	068 RU 26	27	53	

BSP 1/4"	068 DU 13	19	40	
BSP 3/8"	068 DU 17	22	40	



SERIE 071

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN






- Interchangeability - Kompatibilität**
TST DESIGN
- Temperature Range - Temperaturbereich**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)
- Working Pressure - Betriebsdruck**
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)
- Flow capacity - Nennweite**
NW - 19
- Options - Optionen**
 - F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
 - K - Chrome plated - verchromt
 - S - Stainless Steel - Edelstahl
 - V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 071 EG 13-K-V)







Material - Material

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper** : Brass - Messing
- Sleeve - Hülse** : Brass - Messing
- Valve - Ventil** : Brass - Messing
- Springs - Federn** : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring- Sprengling** : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln** : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen** : Buna - N - Buna N
- Plug - Nippel** : Brass - Messing

According to the new coding for full flow products "F" has been added on the New Code: 071 EGF 17 - Old Code : 071 EG 17
Nach unserem neuen System, wird für ein Artikel mit freiem Durchfluss ein "F" hinzugefügt
Neue Art.nummer: 071 EGF 17 - Alte Art.nummer: 071 EG 17



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel



Connection Anschlüsse	Order No / Bestellnr.		SW	L	ØD
	Single-Shut off einseitig schlies.	Full Flow freier Durchfluss			
BSP 1/2" BSP 3/4" BSP 1" BSP 1 1/4"	071 EG 21	071 EGF 21	32	79	42
	071 EG 26	071 EGF 26	32	81	42
	071 EG 33	071 EGF 33	36	83	42
	071 EG 42	071 EGF 42	46	85	42
BSP 1/2" BSP 3/4" BSP 1" BSP 1 1/4"	071 DG 21	071 DGF 21	32	80	42
	071 DG 26	071 DGF 26	32	81	42
	071 DG 33	071 DGF 33	40	81	42
	071 DG 42	071 DGF 42	50	83	42
16 mm - 5/8" 19 mm - 3/4" 25 mm - 1"	071 HG 16	071 HGF 16	32	100	42
	071 HG 19	071 HGF 16	32	100	42
	071 HG 25	071 HGF 16	32	100	42
16 mm - 5/8" 19 mm - 3/4" 25 mm - 1"		071 HU 16			66
		071 HU 19			66
		071 HU 25			66
BSP 3/4" BSP 1" BSP 1 1/4"		071 EU 26	30	54	
		071 EU 33	36	57	
		071 EU 42	45	60	
BSP 3/4" BSP 1" BSP 1 1/4"		071 DU 26	32	51	
		071 DU 33	40	54	
		071 DU 42	50	54	